



สีน้ำอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน
ทีโอเอ เซเวน อิน วัน

B3.1

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>คุณลักษณะ:</p> | <p>ผลิตจากสารอะครีลิกพิเศษ 100% จึงให้ฟิล์มสียืดหยุ่นได้ดีมากถึง 300% เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายในอาคาร โดยมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> : ปกปิดรอยแตกขยายงา และมีความยืดหยุ่นตัวสูงขึ้นถึง 3 เท่า : เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ผงังจึงดูใหม่อยู่เสมอ : ป้องกันการกัดกร่อนของปูนและคอนกรีต ซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศ : ป้องกันน้ำฝนและฝนกรดซึมเข้าผนังปูนและคอนกรีต : ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ : ฝุ่นไม่จับง่าย : ป้องกันคราบเกลือซึ่งเกิดจากน้ำระเหยออกไปจากปูนจนเห็นเป็นคราบขาวบนผนัง |
| <p>การใช้งาน</p> | <p>เหมาะสำหรับทาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร บนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน</p> |
| <p>ข้อมูลทางเทคนิค</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี • เจดสี • ลักษณะฟิล์มสี • ความถ่วงจำเพาะ • เนื้อสีโดยปริมาตร • เนื้อสีโดยน้ำหนัก • ระยะเวลาแห้ง แห้งผิว แห้งแข็ง แห้งทาทับได้ • การคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี • ความหนาของฟิล์มเปียก • ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง | <ul style="list-style-type: none"> : อะครีลิกแท้ 100% (สียืดหยุ่น) : เลือกได้จากแคตตาล็อก : กึ่งเงา : 1.28 - 1.32 : 42 - 44% : 54 - 57% : 20 - 30 นาที : 3 - 4 ชั่วโมง : 3 - 4 ชั่วโมง : 26 - 28 ตารางเมตร / 5 ลิตร / เที่ยว : 150 - 160 ไมครอน : 75 ไมครอน |
| <p>คุณสมบัติของฟิล์มสี</p> | |
| <p>วิธีการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ • ทินเนอร์ • การผสมก่อนใช้งาน | <ul style="list-style-type: none"> : ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น : น้ำสะอาด : สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสมน้ำ หรือผสมได้ไม่เกิน 5% เพื่อให้ได้ความหนา และคุณภาพสูงสุดของฟิล์ม |
| <p>ระบบการทาสี</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว • ระบบสีผิวปูนใหม่ • ระบบสีผิวปูนเก่าและยิบซั่มบอร์ด | <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข 2. ศึกษารายละเอียดจากข้อมูลการเตรียมพื้นผิว หมวด A <ul style="list-style-type: none"> : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ทีโอเอ เซเวน อิน วัน 1 เที่ยว ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิก ทีโอเอ เซเวน อิน วัน 2 เที่ยว : ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ เซเวน อิน วัน 1 เที่ยว (ระบบน้ำ) ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิก ทีโอเอ เซเวน อิน วัน 2 เที่ยว |
| <p>มาตรฐานอ้างอิง</p> | |
| <p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p> | <p>รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า</p> |