

4 SEASONS

สีน้ำอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน โพรซีชันส์

B4.1

คุณลักษณะ:	สีน้ำอะครีลิก 100% คุณภาพสูง ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ผสมผงสีคุณภาพสูง ทึบหนาทนฝน สีไม่ซีดจางง่าย ทนทานต่อสภาวะอากาศของเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม ป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว
การใช้งาน	เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ คอนกรีต หรือพื้นผิว ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
ข้อมูลทางเทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี : อะครีลิกแท้ 100% • เจดสี : เลือกได้จากแคตตาล็อก • ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน • ความถ่วงจำเพาะ : 1.40 - 1.44 • เนื้อสีโดยปริมาตร : 33 - 36% • เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 53 - 55% • ระยะเวลาแห้ง <ul style="list-style-type: none"> แห้งผิว : 30 นาที แห้งแข็ง : 2 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ : 2 ชั่วโมง • การคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 35 - 40 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว • ความหนาของฟิล์มเปียก : 100 - 110 ไมครอน • ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง : 30 - 35 ไมครอน
คุณสมบัติของฟิล์มสี	
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น • ทินเนอร์ : น้ำสะอาด • การผสมก่อนใช้งาน : ผสมน้ำ 25 - 30% โดยปริมาตร สำหรับการทาดังแรก อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย จากการใช้งานจริง การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความชื้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว : 1.พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข 2.ศึกษารายละเอียดจากข้อมูลการเตรียมพื้นผิว หมวด A • ระบบสีผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง โพรซีชันส์ (4 SEASONS Acrylic Alkali Resisting Primer) 1 เทียว ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิก โพรซีชันส์ สำหรับภายนอกและภายใน 2 เทียว • ระบบสีผิวปูนเก่าและยับขี้มบอร์ด์ : ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ทีโอเอ (TOA Contact Primer) 1 เทียว ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิก โพรซีชันส์ สำหรับภายนอกและภายใน 2 เทียว
มาตรฐานอ้างอิง	มอก. 272-2541, ฉลากเขียว
ข้อจำกัดในการใช้งาน	
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า